

別添 1

4. カメラモニタリスト

後方視界監視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲 (レンズセンター)							画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑥参考	⑦	⑧	⑨	⑩ (参考)	⑪	⑫	⑬	
後方視界装置の 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	映像表示装置の 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	車両最大幅 (ホイール間最大 幅) [mm]	カメラ上下 角度 [°]	カメラ上下 角度 [°] 測定面 (カメラ本体)	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	カメラ取付 高さ [mm] カメラ上下角度 回転中心	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	映像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
CV4075-A	C4015R/4065R/ 4075R	CM7522R/7520R		2500	-47° ~ -57°	-45° ~ -55°	左右0~ 1200	+66~-2000	2173~ 3873	2200~ 3900	・カメラ設置面公差 左右±5° ・ケーブル：W50** シリーズ	1400	天吊り・ ダッシュボード 設置	0.7S (12/24V)
				2500	-37° ~ -47°	-35° ~ -45°	左右0~350	0~-2000	1276~ 2176	1300~ 2200	・カメラ設置面公差 左右±5° ・ケーブル：W50** シリーズ	1400	天吊り・ ダッシュボード 設置	0.7S (12/24V)

【補足】

①カメラモニタリスト別紙に、上記⑥⑨のカメラ上下角度とカメラ高さについての補足を記載しています。