

カメラモニタリスト (CV6075-B)

後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲（レンズセンター）								画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑥参考	⑦	⑧	⑨	⑨（参考）	⑩	⑪	⑫	⑬
後方視界看視装置 の型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置の 型式及び品番	構成機器 型式及び品番	車両最大幅 （ポール設置 最大幅） [mm]	カメラ上下 角度 [°]	カメラ上下 角度 [°] カメラ本体 測定面	車両中心から の距離 [mm]	車両後端から の距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	カメラ取付 高さ [mm] カメラ上下角度 回転中心	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置 の取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
CV6075-B	C6025R	CM7522R	P0500R	2500	-42° ～ -52°	-45° ～ -55°	左右 0～1200	+60～-2000	1587 ～ 3854	1600 ～ 3867	・カメラ設置面 公差左右±5° ・ケーブル： W50**シリーズ	1400	天吊り・ ダッシュボード 設置	0.7S (12/24V)
				2500	-37° ～ -47°	-40° ～ -50°	左右 0～1200	0～-2000	1088 ～ 1588	1100 ～ 1600	・カメラ設置面 公差左右±5° ・ケーブル： W50**シリーズ	1400	天吊り・ ダッシュボード 設置	0.7S (12/24V)
				2500	-22° ～ -32°	-25° ～ -35°	左右 0～350	0～-2000	491 ～ 1091	500 ～ 1100	・カメラ設置面 公差左右±5° ・ケーブル： W50**シリーズ	1400	天吊り・ ダッシュボード 設置	0.7S (12/24V)

【補足】

①カメラモニタリスト別紙に、上記⑥⑨のカメラ上下角度とカメラ高さについての補足を記載しています。