

カメラモニタリスト (CV6075-C)

後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲（レンズセンター）								画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間
①	②	③	④	⑤	⑥	⑥(参考)	⑦	⑧	⑨	⑨(参考)	⑩	⑪	⑫	⑬
後方看視装置の型式及び品番	カメラ型式及び品番	画像表示装置の型式及び品番	構成機器型式及び品番	車両最大幅 (ポール設置最大幅) [mm]	カメラ上下角度 [°]	カメラ上下角度 [°] カメラ本体測定面	車両中心からの距離 [mm]	車両後端からの距離 [mm]	カメラ取付高さ [mm]	カメラ取付高さ [mm] カメラ上下角度回転中心	特記事項	画像表示装置中心までの距離 [mm]	画像表示装置の取付方式	信号入力から映像表示までの時間 [s]
CV6075-C	C6025R	CM7523R	P0500R (映像分配アダプター)	2500	-47° ～-57°	-50° ～-60°	左右0～1200	+60～-2000	2085～3887	2100～3900	・ ケーブル：W50**シリーズ	1400	天吊り・ダッシュボード設置	0.7S（12/24V）
				2500	-37° ～-47°	-40° ～-50°	左右0～500	0～-2000	1187～2089	1200～2100				

【補足】

- ①上記⑥は光軸のカメラ上下角度を示しており、⑥(参考)はカメラ本体測定面からのカメラ上下角度を示しています。
- ②上記⑨カメラ取付高さはレンズセンター位置の高さを示しており、⑨(参考)カメラ取付高さはカメラ上下角度回転中心位置の高さを示しています。
- ③上記④「P0500R」はオプション品です。